

Full HD **FULL HD VIDEO**
1080p **RECORDER**



DIGITAL VIDEO RECORDER

H.264



Pentaplex

HDMI



USB



PTZ

FREE
DDNS



CMS



CLOUD

รายละเอียดสินค้า 1/2

Full HD FULL HD VIDEO
1080p RECORDER



คุณสมบัติหลัก

- 16Ch 5-in-1 (AHD,TVI,CVI,CVBS,IPC) Auto Detect
- Video compression H.264
- Audio compression G.711A
- Display Resolution "Analog: 3MP(18fps) / 1080P/720P/960H
IP: 4MP/3MP1080P/720P"
- Network playback max. 4Ch.
- IP video input 8ch,(only IP up to 24ch)
- Composite video input up to 24ch (Analog video + IP video)
- Record resolution "Analog: 3MP/1080P/720P/960H
IP: 4MP/3MP1080P/720P"
- BNCx16, Audio in x4, Audio outx1, HDDx2
- HDMIx1, VGAx1, RJ45x1, RS485x1,USBx2

Model	HA-73516P
ระบบวิดีโอ	5-in-1 (AHD,TVI,CVI,CVBS,IPC) Auto Detect
การบีบอัดวิดีโอ	H.264
การบีบอัดเสียง	G.711A
มาตรฐานวิดีโอ	PAL/NTSC
Multiplex Operation	live display, record, playback, backup and network
โหมด DVR	DVR/XVR
View	
ความละเอียดจอแสดงผล	"Analog: 3MP(18fps) 1080P/720P/960H IP: 4MP/3MP1080P/720P"
Local live view	1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/S.E.Q.
Local playback	Synchronous Playback 16CH
เล่นย้อนหลังผ่านเครือข่าย	max. 4Ch.
E-Zoom	Support
Dwell (S.E.Q.)	Support 1-300sec., 1/4 Layout
Video cover	Support max. 4 area
Covert	Support
ตั้งค่า OSD	Support
ตั้งค่ารูปภาพ	Support
Menu Timeouts	Support (3s, 1Min, 2Min, 5Min, 10min, Off)
Scale and Offset	Support
Cursor Control	Support Hidden Delay, Cursor acceleration, Cursor transparency)
User Management	Support
Maintenance	Log/back up log, Network upgrade, Online upgrade, Config backup, Auto reboot
IP Maintenance	Online upgrade
System Information checking	Support
การบันทึก	
IP วิดีโอ อินพุต	8ch,(only IP up to 24ch)
Composite video input	up to 24ch (Analog video + IP video)
ประเภทสตรีม	Triple stream
บันทึกสตรีม	Main/Sub
ความละเอียดการบันทึก	"Analog: 3MP/1080P/720P/960H / IP: 4MP/3MP1080P/720P"
การควบคุมอัตราบิต	VBR/CBR
สตรีมหลัก	"Analog: 3MP:12fps(each ch) / 1080P:PAL:15fps(each ch) 720P:PAL:25fps(each ch)/NTSC::30fps(each ch) 960H:PAL:25fps(each ch)/NTSC::30fps(each ch) IP: PAL:25fps(each ch)/NTSC: 30fps(each ch)"
สตรีมย่อย	352x288, 432x320, 704x576@5fps, bitrate 96-512Kbps
สตรีมบนมือถือ	Support
บันทึกเสียง	Support
โหมดการบันทึก	Continuous/Manual/Motion detect/Dual stream,Pre-record/Capture
Record Schedule	Support (Normal, Motion, PIR), Capture schedule
IP-Recording Bandwidth	32Mbps ~96Mbps(default is 32Mbps, decrease one Analog channel can increase 4Mbps)
Maximum output Brandwidth	64Mbps
Maximum decode performance	1080P:8CH realtime
ค้นหา / การเล่นย้อนหลัง	
โหมดค้นหา	General, Events, Sub-Periods, Smart, Picture
ฟังก์ชัน	"Full screen, Play, Pause, fast Backword, Step, Stop, Fast forward, Zoom, Video clip, Audio, Capture"
Sync Playback	Support 16Ch.
E-Zoom	Support

รายละเอียดสินค้า

2/2

Full HD FULL HD VIDEO
1080p RECORDER



คุณสมบัติหลัก

- 16Ch 5-in-1 (AHD,TVI,CVI, CVBS,IPC) Auto Detect
- Video compression H.264
- Audio compression G.711A
- Display Resolution "Analog: 3MP(18fps) / 1080P/720P/960H
IP: 4MP/3MP1080P/720P"
- Network playback max. 4Ch.
- IP video input 8ch,(only IP up to 24ch)
- Composite video input up to 24ch (Analog video + IP video)
- Record resolution "Analog: 3MP/1080P/720P/960H
IP: 4MP/3MP1080P/720P"
- BNCx16, Audio in x4, Audio outx1, HDDx2
- HDMIx1, VGAx1, RJ45x1, RS485x1,USBx2

รุ่น	HA-73516P
โหมดการตรวจจับ	Motion detection, PIR
Alarm Tringgering	Buzzer, Record, Post-recoding, Show message, Send email, Full screen, FTP upload
Exception	No space on disk, Disk error, Video loss
Alarm Schedule	Support
เครือข่าย	
เครือข่ายโปรโตคอล	IPv4, RTSP, DNS, DDNS, PPPoE, Wireless, UPnP, SMTP, Cloud, NTP, DST
DDNS	Support hiview.org, Dyndns, DDNS 3322, NO-IP, CHANGEIP, DNSEXIT
Onvif / Cloud	Support
Mobile Surveillance	Support Mobile Phones based on iPhone and Android operation system
User interface	IE, CMS, Mobile Application
Cloud Dropbox	Support (Upload Pictures)
HDD	
S.M.A.R.T HDD	Support
ข้อมูล HDD	Support (Model, serial no., Firmwae, State, Free/Total, Freetime)
Over write	Support Auto, Off, 1 day, 3days, 7days, 14 days, 30 days, 90 days.
สถานะการบันทึก	Support
Disk Group	Support
สำรองข้อมูล	
โหมดการสำรองข้อมูล	USB, Network, Mobile application, CMS
รูปแบบการสำรองข้อมูล	H.264, AVI, MP4
ฟังก์ชัน PTZ & การควบคุม	
EQ Level	Support
Camera upgrade	Support (Via RG)
COC	Support
PTZ โปรโตคอล	COAX2, COAX1, PELCO-D, PELCO-P
Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600
Preset / Crusie	Support
Address	1-255
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เฟซ	
BNC input	x16 Ch. (BNC)
HDD	x2 (Max. 20TB.)
HDMI output	"x1 (1024x768,1280x1024,1440x900,1280x720,1920x1080 1680x1050,1600x1200,1920x1200,2560x1440,3840x2160)"
VGA output	x1
RJ45	x1 (10/100M Mbps)
USB 2.0 / USB 3.0	x1
RS485	x1
Audio I/O	IN x4Ch. (RCA)/ OUT x1 (RCA)
Power input	DC12V
Colling Fan	x1
อื่นๆ	
พาวเวอร์ซัพพลาย	DC12Vdc. Input/5
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	-10C~+55C
ความชื้นในการทำงาน	10%~90%
ขนาด	378x340x50mm