



HD NVR KIT

WIFI SURVEILLANCE SYSTEM



HD NVR KIT

WIFI SURVEILLANCE SYSTEM



คุณสมบัติหลัก

- NVR 4Ch Standard H.264 / 960P
- GUI language Thai, English, Chinese and more
- Auto Switch / OSD Alpha / E-Zoom Support
- Main Stream 1280x960@15fps
- Sub Stream 640x360@15fps
- Local Playback layout x1, x4 layout
- Back Up U-Disk (AVI format)
- DDNS Hiview.org
- Wireless Standard Wi-Fi 802.11b/g/n
- Application iOS/Android (Ip pro)
- Onvif Support Onvif 2.4
- HDD SATA x1 (Max. 6Tb.)
- Power DC12V/3A



IP PRO3



hiview wifi



รายละเอียดสินค้า Wireless NVR

รุ่น

HW-3304Kit13 (X1)

เมนูภาษา GUI การบีบอัดวิดีโอ วิดีโอ อินพุต ความละเอียด รูปแบบวิดีโอ	Thai, English, Chinese and more Standard H.264 High profile 4Ch 960P PAL/NTSC
Live View	
หน้าจอแยก HDMI resolution output	1, 4 layout 1080P@60Hz, 1080P@50Hz, 1440x900 1366x768, 1280x1024, 1024x768
สวิตช์อัตโนมัติ OSD Alpha E-Zoom Color Adjust	Support (1,4 View) Support Support live view/playback mode Support
การบันทึก	
Over Write แผนการบันทึก สตรีมหลัก Sub Stream การควบคุมอัตรา อัตราบีตเรตอัตโนมัติ การควบคุมคุณภาพรูปภาพ	Support (Auto/Custom) Time, Motion, Manual 1280x960@15fps 640x360@15fps VBR/CBR Support Adjustable
Playback	
Local Playback layout โหมดค้นหา สำรองข้อมูล	x1, x4 layout Time, motion, manual, alarm U-Disk (AVI format)
เครือข่าย	
โปรโตคอล ผู้ให้บริการ DDNS มาตรฐานไร้สาย แอปพลิเคชัน ส่วนติดต่อผู้ใช้ Onvif ข้อมูลวินิจฉัยเครือข่าย การตั้งค่าช่อง Wi-Fi	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP 3G, FTP, Email Hiview, Dyndns, 3322, Change ip, NO-IP Oray, NVR163 Wi-Fi 802.11b/g/n iOS/Android (Ip pro) Browsers (IE), CMS, App Support Onvif 2.4 Support Support (Others, 1-13)
สัญญาณเตือนภัย	
ออก ระบบสัญญาณเตือนภัย	Support HDD error, Insufficient disk space Network loss, IP conflict, Recodr error
Alarm Triggering	Buzzer, Email notice (Max. 2 receiver) App notice
อินเตอร์เฟซ	
HDMI VGA SATA USB 2.0 Wi-Fi Antena RJ45 Buzzer	x1 (Max.1080P) x1 x1 (Max. 6Tb.) x2 x2 x1 (Speed 100Mbps.) x1 (Build-in)
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน ความชื้นในการทำงาน	-10C~+55C 10%-90%RH
Electrical	
เพาเวอร์ การใช้พลังงาน	DC12V/3A <5W.
Mechanic	
วัสดุ ขนาด	Metal case 258x210x42mm.

IP Camera

WIFI SURVEILLANCE SYSTEM



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" CMOS Sensor / 960P(1280x960)
- Main 1280x960, 1280x720, 960x576, 702x576
- Sub 640x360, 352x288
- Focal Length 4mm.
- Auto Electric Iris
- IR Array 4 Pcs. / 20-30M.
- IR Smart / IR CUT Support
- RJ45 x1 (Speed 100Mbps)
- Ingress Protection IP66
- Power DC Jack 12V/1A. +-10%

รายละเอียดสินค้า WiFi IP Camera

รุ่น

HW-33B13ST (X4)

เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.7" CMOS Sensor progressive scan
พิกเซล	960P (1280x960)
วิดีโอ	
Power Frequency	50Hz, 60Hz
Profile	High, main, baseline
ประเภทสตรีม	Dual stream (Main, sub)
ความละเอียด	Main 1280x960, 1280x720, 960x576, 702x576 Sub 640x360, 352x288
การควบคุมอัตราบิตเรต	CBR / VBR
อัตราเฟรม	Max. 25fps (Recommend 12fps)
บิตเรต	Max. 2048Kbps. (Recommend)
การตั้งค่าภาพ	Contrast, brightness, saturation, Hue, Sharpen, Flip, Mirror
โหมดฉาก	Auto, indoor, outdoor
สไตล์สี	Standard, bright, gorgeous
WDR	Support
3DNR	Support
Privacy Mask	Support (Max. 4 Areas)
การตั้งค่า OSD	Support
อัตราส่วน S/N	>39.1dB.
เลนส์	
ความยาวโฟกัส	4mm.
Mount Type	M12
Auto Iris	Auto Electric Iris
อินฟราเรด	
กลางวัน / กลางคืน	Auto, Day, B/W
IR LED	IR Array 4 Pcs.
ระยะ IR	20-30M.
IR Intensive	Support IR Smart (Level adjustment)
IR CUT	Support IR CUT
เครือข่าย	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	IPv4, DNS,UPNP, DDNS, PPPoE, NTP, HTTP
ส่วนติดต่อผู้ใช้	Support IE, CMS
โหมด Wi-Fi	Station mode, repeater mode, accesspoint mode
การอัปเกรด	Support via IE, NVR
Electrical	
เพาเวอร์	DC Jack 12V/1A +-10%
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C~+50°C 30%~80% RH
อุณหภูมิในการจัดเก็บข้อมูล	-20°C~+60°C 20%~90% RH
การป้องกันแสง	Standard IEC61000-4-5
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
ฮาร์ดแวร์ อินเตอร์เฟซ	
วิดีโอ อินพุต	RJ45 x1 (Speed 100Mbps)
เพาเวอร์ อินพุต	DC Jack power input x1
Machanical	
วัสดุ	Aluminum bullet Build-in Bracket
น้ำหนัก	500g.
ขนาด	66x180mm.