



1080P HD IP CAMERA

Two-Way Audible IR Night Vision PT

HP-ROBOT20-3



HD Camera

HP-ROBOT20-3



รายละเอียดสินค้า

1/2

รุ่น

HP-ROBOT20-3

เซ็นเซอร์รูปภาพ

1/2.7" Smartsens SC2235 CMOS Sensor

พิกเซล

1920(H)x1080(V)

ค่าการรับแสงน้อย

Color : 0.1Lux @F1.2

B/W: 0.01 Lux @F1.2

ความเร็วชัตเตอร์

1/50(1/60)-1/10,000s

รูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอ

H.264, H.264+

อัตราการเข้ารหัสวิดีโอ

32 Kbps~8Mbps

รูปแบบเสียง

G.711

Stream

Dual steam

MainStream

Main Stream 1080P@25fps Max.bitrate 8192Kb/s

SubStream

Substream D1@25fps Max. Bit rate 2560 Kb/s

การควบคุมอัตราบิตเรต

CBR/VBR

ระบบสัญญาณ

PAL/NTSC

การควบคุมภาพ

BLC, ATW, AGC, DWDR, Defoging, Mirror, Flip, Anti Flicker, IR Swap

เลนส์

Mount Type

Ø12

Auto Iris

Auto Electric Iris

ความยาวโฟกัส

Fixed lens 3.6mm.

โหมดโฟกัส

Manual focus

มุมมอง

53°

อินฟราเรด

IR LED

IR LED 11 Pcs.

ระยะ IR

10-15M.

IR Intensive

Support IR Smart (Level adjustment)

IR CUT

Support IR CUT

กลางวัน&กลางคืน

Star IR, full color, Black & white

Pan Tilt

มุมมอง

Horizontal 355°, Vertical 90°

Tour

Support tour functoin via app iCsee, IE

เน็ตเวิร์ก

โพรโตคอล

TCP/IPv4, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, UPNP, PPPoE, ARSP, FTP, RTSP,HTTP

แอปพลิเคชันบนมือถือ

iCsee (Android&iOS)

โหมดการเชื่อมต่อ

Wi-Fi 2.4Ghz, LAN

โหมด AP

Support

การตรวจสอบ

IE, VMS, XVR

Hiview.org

Support

คลาวด์

Support (<https://xmeye.net>)

คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" Smartsens SC2235 CMOS Sensor
- 1920(H)x1080(V) / H.264, H.264+
- Fixed lens 3.6mm. / IR LED 11 Pcs.
- Support Cloud / Wi-Fi / AP Mode
- Support TF-Card x1 Max. 128GB.
- Support ONVIF / Hiview.org
- Ethernet Port x1 RJ45 (100Mbps)
- Power Input Mini USB x1 DC5V

HP-ROBOT20-3



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" Smartsens SC2235 CMOS Sensor
- 1920(H)x1080(V) / H.264, H.264+
- Fixed lens 3.6mm. / IR LED 11 Pcs.
- Support Cloud / Wi-Fi / AP Mode
- Support TF-Card x1 Max. 128GB.
- Support ONVIF / Hiview.org
- Ethernet Port x1 RJ45 (100Mbps)
- Power Input Mini USB x1 DC5V

รายละเอียดสินค้า

2/2

รุ่น	HP-ROBOT20-3
ONVIF	Support (Port 8899)
การอัปเดตเฟิร์มแวร์	Support
การจัดการผู้ใช้	Support
การดูแลรักษาอัตโนมัติ	Support
การกำหนดค่านำเข้าและส่งออก	Support
การบันทึกและการเล่น	
TF-Card	x1 Max. 128GB
Overwrite	Support
IE Playback	Support
การเล่นแอปพลิเคชัน	Support
ตารางเวลาการบันทึก	Regular, Detect, Alarm
สัญญาณเตือนภัย&ทรigger	
ประเภทสัญญาณเตือน	Motion, Video Blind, IP Filter, Privacy Mask, Bleep sound
Motion Triggering	Email, FTP, Log (Export), Mobile Reported
Electrical	
เพาเวอร์	5VDC micro USB
การใช้พลังงาน	<3W Max.
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20°C~+60°C
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C~+40°C
ความชื้นในการทำงาน	90% RH (Non-Condensing)
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เฟซ	
เสาอากาศ Wi-Fi	Support 2.4Ghz (built-in)
RJ45	x1 (100 Mbps) (Not have Led indicator)
TF-Card	x1 (Max. 128GB)
ไมโครโฟนในตัว	x1 Passive microphone
ลำโพงในตัว	Support
ปุ่มรีเซ็ต	Support
สถานะตัวบ่งชี้ LED	x1
เพาเวอร์ อินพุต	Mini USB x1 DC5V
Mechanical	
วัสดุ	Plastic Case
น้ำหนัก	505g.
ขนาด	100x126x152mm.